

Image not found

# Desenvolupen la primera font quantica de parelles de fotons basada en una plataforma de fibra de nucli de silici

Un equip d'investigadors de l'ICFO i del Royal Institute of Technology (KTH) de Suecia ha presentat en la revista *APL Photonics* la primera demostracio d'una font de parelles de fotons basada en una fibra de nucli de silici. Aquesta nova plataforma ofereix una combinacio unica de baixes perdues de propagacio, un alta no-linealitat i compacitat. Tots aquests elements la converteixen en una candidata prometedora per a aplicacions quantiques escalables.

October 01, 2024

---

Les tecnologies quantiques exigeixen fonts de fotons amb unes caracteristiques determinades: alta lluminositat, perdues minimes i una alta escalabilitat. Si be les optiques voluminoses i els circuits integrats fotonics de silici (PICs per les seves sigles en angles) han estat les opcions tradicionals quan s'utilitzen els efectes parametricos no lineals de tercer ordre, sovint aquests no compleixen amb tots els criteris demandats al mateix temps. No obstant això, les fibres de nucli de silici estan demostrant tenir un gran potencial com a plataforma d'aplicacions quantiques, especialment en l'ambient de les comunicacions quantiques. El material altament no lineal del nucli, es a dir, el silici, juntament amb les baixes perdues de propagacio i acoblament de l'estructura de la fibra, fan que aquestes fibres de nucli de silici siguin una opcio atractiva per a aconseguir els estandards requerits per les tecnologies quantiques.

Els investigadors de l'ICFO, i membres del projecte NANO-GLASS, **Davide Rizzotti**, **Stefano Signorini** i el professor **ICREA Valerio Pruneri**, juntament amb **Clarissa Harvey** i el professor **Michael Fokine**, investigadors del Royal Institute of Technology (KTH) de Suecia, han pogut fabricar i demostrar per primera vegada una font quantica de fotons basada en la mescla espontania de quatre ones (SFWM per les seves sigles en engonals) en una fibra de nucli de silici. Els autors han descrit la fabricacio i caracteritzacio del nou dispositiu en un estudi publicat recentment en la revista *APL Photonics*. La nova font quantica combina les baixes perdues i el baix cost de la plataforma de fibra amb l'alta no linealitat i compacitat dels PICs de silici.

Per a dur a terme l'experiment, els investigadors van fabricar una fibra de nucli de silici de 58

mm de llarg amb un nucli de silici cristal·lí d'1 μm de diàmetre. Un revestiment de sílice per envoltava al nucli de la fibra. En bombejar la fibra amb un laser d'ona contínua de 1551 nm (una longitud d'ona que s'utilitza en les telecomunicacions), van generar parelles de fotons a través de SFWM. Mitjançant un sistema de filtres, es van separar els fotons de senyal i els inactius en dos canals de telecomunicacions, i es van utilitzar dos detectors per a recollir-los per separat. Finalment, un dispositiu d'etiquetatge de temps va mesurar les coincidències entre els detectors de fotons, una tècnica estàndard per a estudiar la correlació entre parelles de fotons generades.

Per a caracteritzar les pèrdues de la fibra de nucli de silici en ser utilitzada com a font de llum quàntica, l'equip va desenvolupar un nou mètode que estima directament les pèrdues d'acoblament i propagació. Aquest nou enfocament va permetre estimar les pèrdues sense la necessitat de fibres auxiliars o tècniques destructives, com ara la tècnica estàndard de tall. La fibra de nucli de silici va rendir de manera excepcional, operant a temperatura ambient i aconseguint una brillantor intrínseca de 570 kHz/nm/mW<sup>2</sup> i baixes pèrdues de propagació, situades en els 0,3 dB/cm, unes xifres més baixes que les exhibides pels actuals PICs de silici. A més, una relació de coincidència a accidental (CAR) mesurada de 133, un paràmetre que estima la relació senyal-soroll de les fonts de parelles de fotons, mostra que el dispositiu desenvolupat compleix amb els requisits per a aplicacions quàntiques pràctiques. Segons escriuen els autors de l'estudi, aquestes baixes pèrdues de propagació "aplana el camí per a fonts quàntiques basades en fibres efectives en la banda de

les telecomunicacions". A més, destaquen també el potencial d'aquesta plataforma "per a futures aplicacions, particularment en el camp de les comunicacions quàntiques". **En caracteritzar la brillantor i les pèrdues de propagació de la font de parelles de fotons, hem demostrat com les fibres de nucli de silici poden tancar la bretxa tecnològica i d'aplicació existent entre els PICs i les fibres òptiques", explica Davide Rizzotti, el primer autor de l'estudi. "Les noves fonts basades en fibres de nucli de silici tenen un gran potencial com a font quàntica gràcies a l'alta no linealitat del silici i el potencial que tenen d'integrar-se sense pèrdues en la xarxa de fibra òptica existent".**

"Es clar que en la fònica quàntica no existeix una plataforma de material ideal, i es necessiten solucions híbrides per a garantir dispositius escalables i eficients. Aquest estudi destaca el potencial de la fibra de nucli de silici com a component clau en les futures tecnologies quàntiques híbrides", afegeix Stefano Signorini, investigador de ICFO i coautor de l'article.

"Si bé són necessaris esforços addicionals per a reduir les pèrdues i millorar l'escalabilitat de la plataforma, el nostre estudi representa un pas significatiu cap a la realització del ple potencial de les fibres de nucli de silici en aplicacions quàntiques pràctiques, especialment en el camp de les comunicacions quàntiques", conclou Valerio Pruneri, professor ICREA en ICFO i coautor de l'estudi.

Aquest treball s'ha realitzat com a part del projecte de recerca individual de Davide Rizzotti

dins del projecte europeu NANO-GLASS. La recerca de Rizzotti se centra en l'estudi i desenvolupament de nous dispositius de fibra per a comunicacions quantiques, amb l'objectiu d'aconseguir dispositius de molt baixa perdua. De fet, les baixes perdues de propagació i acoblament poden portar beneficis significatius en la preservació dels senyals quantics i augmentar l'eficiència de les comunicacions quantiques. Aquesta recerca s'ha realitzat també en el marc del consorci Quantum Secure Network Partnership (QSNP), un projecte europeu impulsat per la iniciativa Quantum Flagship que té com a objectiu desenvolupar una nova tecnologia de criptografia quàntica per a realitzar la transmissió i l'intercanvi d'informació a través d'Internet de manera segura.

### **Acknowledgements**

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement No. 956419. This work was funded by the Swedish Foundation for Strategic Research (Grant No. RMA15-0135), the Horizon 2020 Framework Program (Grant Nos. 820466 and 820405), and the European Union (Grant Nos. QSNP 101114043 and ONAIR 101065309). Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, European Commission-EU or European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. This project is funded by the Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 01458). This work was partially funded by CEX2019-000910-S (MCIN/AEI/10.13039/501100011033), Fundació Cellex, Fundació Mir-Puig, and Generalitat de Catalunya through CERCA. This study was supported by MCIN with funding from European Union NextGenerationEU(PRTR-C17.11)- Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas - and by Generalitat de Catalunya.

### **Article original**

Davide Rizzotti, Stefano Signorini, Clarissa Harvey, Michael Fokine and Valerio Pruneri. (2024) **Silicon core fibers: a new platform for quantum light generation.** APL Photonics. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0220647>